

## 15" Industriedisplay „AT-ITM-5115“

XGA Industriedisplay mit LED Backlight

Artikel-Nummer: **AT-ITM-5115-x**



Industrie  
Computer **1**

Panel  
Computer **2**

Industrie  
Displays **3**

Medical  
Computer **4**

Automation **5**

Software **6**

- Schlankes und robustes Design
- LED Backlight

- DVI + VGA Port
- Kombinierbar mit ARK Box PCs

AT-ITM-5115 ist ein TFT-LCD Touchmonitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, der speziell für den Einsatz in rauher Umgebung und für hohe Beanspruchung entwickelt.

Das stabile und robuste Display verfügt über VGA und DVI Eingänge. Durch den flach eingelassenen Touchscreen kann die Frontseite einfach und leicht gereinigt werden.

Die neuen ARK und ITM Modelle bieten eine innovative, steckbare und erweiterbare Möglichkeit, Industrie Computer und Display miteinander zu kombinieren. Dazu gibt es mit „I-Panel link“ und „Golden Finger Interface“ Schnittstellen mit denen der Box PC mit einer 1-Kabellösung abgesetzt vom Display oder direkt an der Rückseite des Displays montiert werden kann.

- 15" XGA TFT LCD mit LED-Auflösung 1024 x 768 Bildpunkten
- einfaches, elegantes Design mit IP54 Schutzklasse
- DVI und VGA Port
- einfach zu reinigender Touchscreen
- Aufstellung, Frontplatteneinbau oder VESA-Montage
- Umgebungstemperatur: -20 ~ 60° C
- Kombinierbar mit Box PCs der ARK-1500-Serie

## Allgemeine Spezifikationen

Artikel-Nummer:

AT-ITM-5115-x

### LCD Display Spezifikationen:

Displaytyp	XGA TFT LCD
Größe	15"
max. Farben	16,2 Mio.
Auflösung	1024 x 768 Pixel
Kontrast	700 : 1
Ablesewinkel	80° / 80° / 80° / 60°
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	8 ms
Backlight	LED, MTBF: 50.000 Stunden

### Gehäuse- und Betriebsdaten:

Schnittstellen	M-Modell: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x 12 VDC, 1x USB, 1x RS-232 (USB + RS-232 reserviert für Touchscreen) L-Modell: 1x I-Panel Link, 1x 12 VDC, 1x USB, 1x RS-232 (USB + RS-232 reserviert für Touchscreen) C-Modell: 4x USB, 2x GbE, 3x RS-232, 1x VGA, 1x 12~24 VDC, 1x CF Slot, 1x Audio Line-out P-Series: 2x USB, 2x GbE, 1x RS-232, 1x VGA, 1x 12 VDC, 1x CF Slot (mit ARK-1503)
OSD	M-Modell: Menu, Hoch, Runter, Enter, Monitor An/Aus Funktionen: Helligkeit, Lautstärke, Kontrast, Taktphase, Hor. / Vert. Position, Schärfe L-Modell: Helligkeit +/-, Monitor An/Aus, Power An/Aus
Power	60 W Netzteil Eingang: 100 ~ 240 VAC, Ausgang: +12 VDC @ 5 A
Umgebungs-temperatur	Betrieb: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) Lagerung: -30 ~ 70° C (-22 ~ 158° F)
rel. Feuchtigkeit	5 ~ 95% nicht kondensierend
Stoß	10 G (11 ms)
Schutzklasse	IP54
EMC Konform	CE / FCC / CCC / BSMI
Sicherheit	CB / UL / CCC / BSMI

### Touchscreen:

Typ	5-wire, analog resistiv
Oberflächenhärte	3H
Lebensdauer	36v Mio. Berührungen mit Siliconstift

### Optionen & Zubehör (auf Anfrage):

- Standfuß
- Netzteil
- Embedded Box PC VIS-ARK-1503


M/L-Modell



C-Modell



P-Modell



Standfuß optional.

Technische Änderungen vorbehalten!